

## DAH 2960 EXTA Escala Wand-Dunstabzugshaube zur Kombination mit einem externen Gebläse



- Kopffreiheit – mit Glasschirm in 898 mm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Perfect match – Glaspaneel und Haubenkörper in gleicher Farbe
- Für bestmögliche Funktion – Lüftungstechnisches Zubehör



EAN: 4002516802341 / Materialnummer: 12533990 /  
Alte Materialnummer: 28H2961BD

| Allgemeine Informationen                                     |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| Modellbezeichnung                                            | DAH 2960 EXTA Escala |
| Materialnummer Hersteller                                    | 12533990             |
| EAN-Nummer                                                   | 4002516802341        |
| Marketingklasse                                              | Gold                 |
| Bauform                                                      |                      |
| Wand-Dunstabzugshaube                                        | •                    |
| Gerätetyp und Design                                         |                      |
| Gerätefarbe                                                  | Obsidianschwarz      |
| Betriebsarten                                                |                      |
| Externer Betrieb                                             | •                    |
| Design                                                       |                      |
| Randabsaugung                                                | •                    |
| Bedienkomfort                                                |                      |
| Vernetzung mit Miele@home                                    | •                    |
| Elektronische Steuerung                                      | •                    |
| Con@ctivity                                                  | Ja                   |
| ComfortControl                                               | •                    |
| Bedienung                                                    | ComfortControl       |
| EIN-/ AUS-Schalter                                           | •                    |
| Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)                   | 3                    |
| Boosterstufen                                                | 1                    |
| Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover            | •                    |
| Smart Extras                                                 |                      |
| Push-Nachrichten                                             | •                    |
| AutoRefresh                                                  | •                    |
| Smart Home Integration                                       | •                    |
| Sprachsteuerung Alexa                                        | •                    |
| Sprachsteuerung Google                                       | •                    |
| RemoteUpdate                                                 | •                    |
| Effizienz                                                    |                      |
| Energieeffizienzklasse (A+++ – D)                            | C                    |
| Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr                      | 104,3                |
| Klasse für fluiddynamische Effizienz                         | B                    |
| Beleuchtungseffizienzklasse                                  | A                    |
| Klasse für den Fettabscheidegrad                             | D                    |
| Filtersystem                                                 |                      |
| Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) | 2                    |
| LED-Beleuchtung                                              |                      |
| Anzahl x Watt                                                | 1 x 3,2 W            |
| Beleuchtungsstärke in lx                                     | 300                  |
| Farbtemperatur in K                                          | 3500                 |
| Abluft                                                       |                      |
| Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591                    | 345                  |
| Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591                    | 485                  |
| Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591                    | 630                  |
| Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591             | 815                  |

## DAH 2960 EXTA Escala Wand-Dunstabzugshaube zur Kombination mit einem externen Gebläse



EAN: 4002516802341 / Materialnummer: 12533990 /  
Alte Materialnummer: 28H2961BD

|                                                             |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3        | 47,0 |
| Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3        | 55,0 |
| Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3        | 61,0 |
| Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3   | 68,0 |
| Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13      | 33,0 |
| Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13      | 41,0 |
| Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13      | 47,0 |
| Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13 | 54,0 |

### Sicherheit

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Sicherheitsausschaltung          | • |
| Einscheibensicherheitsglas (ESG) | • |

### Technische Daten

|                                                                                          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Breite des Haubenkörpers in mm                                                           | 898      |
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm                                                 | 830–1210 |
| Gesamthaubenhöhe Umluft in mm                                                            | 420      |
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm                                            | 830      |
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm                                            | 1210     |
| Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm                                                       | 420      |
| Höhe des Haubenkörpers in mm                                                             | 420      |
| Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm                                                       | 420      |
| Tiefe des Haubenkörpers in mm                                                            | 388      |
| Nettogewicht in kg                                                                       | 15,5     |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m                                                    | 1,3      |
| Schutzkontaktstecker                                                                     | •        |
| Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm                                             | 450      |
| Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm | 650      |
| Phasenanzahl                                                                             | 1        |
| Gesamtanschlusswert in kW                                                                | 0,00     |
| Spannung in V                                                                            | 230      |
| Absicherung in A                                                                         | 10       |
| Frequenz in Hz                                                                           | 50       |



### Montagehinweise

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Abluftanschluss oben                 | •       |
| Durchmesser des Abluftstutzens in mm | 150     |
| Kombination mit Gaskochfeld          | Möglich |

### Mitgeliefertes Zubehör

|                |   |
|----------------|---|
| Rückstauklappe | • |
|----------------|---|

## DAH 2960 EXTA Escala Wand-Dunstabzugshaube zur Kombination mit einem externen Gebläse



DAH2960EXTA Skizze

1) Durchbruch, wenn der Netzanschluss nicht mit Netzstecker, sondern mit Festanschluss erfolgt, 2) Abluftdurchbruch ø 200 mm, damit die Abluftleitung in der Wand beweglich ist. Abluftanschluss ø 150 mm nach oben oder alternativ nach hinten.,