
Marke	hansgrohe
Artikelname	**Tecturis S** Einhebel-Wannenmischer Aufputz
Art.-Nr.	73422670
Oberfläche	Mattschwarz
Pos.	1

Produktbild



Maßzeichnung



Merkmale


- 2 Verbraucher
- Ausladung: 209 mm
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 21,4 l/min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 21,4 l/min
- max. Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 14,7 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Druckumsteller Select mit automatischer Rückstellung
- mit Schalldämpfer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Wandmontage
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar

Technologie

Select AirPower


Marke	hansgrohe
Artikelname	**Tecturis S** Einhebel-Wannenmischer Aufputz
Art.-Nr.	73422670
Oberfläche	Mattschwarz
Pos.	1

Durchflussdiagramm



Marke	hansgrohe
Artikelname	**Tecturis S** Einhebel-Wannenmischer Aufputz
Art.-Nr.	73422670
Oberfläche	Mattschwarz
Pos.	1

Explosionszeichnung für Baujahr: >05/25



Marke	hansgrohe
Artikelname	**Tecturis S** Einhebel-Wannenmischer Aufputz
Art.-Nr.	73422670
Oberfläche	Mattschwarz
Pos.	1

Ersatzteilliste für Baujahr: >05/25

Pos.	Beschreibung	Art.nr.
1	Griff	87117670
2	Madenschraube M5x5	98446000
3	Kappe	94370000
4	Mutter	93995000
5	O-Ring 35x1,5	92114000
6	Kartusche kpl.	93895000
7	Druckknopf	94369670
8	Madenschraube M4x6	97767000
9	Umsteller kpl.	94368000
10	O-Ring 12x1,5	98430000
11	O-Ring 15x1,5	92118000
12	O-Ring 17x1,5	98137000
13	Luftsprudler M24x1 (30 l/min)	98998000
14	Montageschlüssel	95290000
15	Anschlußnippel	95392000
16	O-Ring 14x2	98129000
17	Schraube	94366000
18	Rosette Ø 70 mm	94365670
19	S-Anschluss Set	95772000
20	O-Ring 29x3	98371000