DAH 4870 Sienna
Wand-Dunstabzugshaube
mit besonders leisen Geräuschwerten und Con@ctivity



- Mit nur 50 dB* die leiseste Miele Kopffreiheitshaube
- Einzigartiger Bedienkomfort – SmartControl und Con@ctivity
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Kopffreiheit – mit Front-Paneel in 798 mm Breite
- Perfect match – Glaspaneel und Haubenkörper in gleicher Farbe

* bei Abluft, Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3



EAN: 4002516802365 / Materialnummer: 12534020 /
Alte Materialnummer: 28H4870BD

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	DAH 4870 Sienna
Materialnummer Hersteller	12534020
EAN-Nummer	4002516802365
Marketingklasse	Platinum
Bauform	
Wand-Dunstabzugshaube	•
Bauform und Design	
Farbe	Obsidianschwarz
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 29
Design	
Randabsaugung	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Elektronische Steuerung	•
Con@ctivity	Personalisiert
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
SmartControl	•
Bedienung	SmartControl
EIN-/ AUS-Schalter	•
Boosterstufen	2
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung	•
Silence-Paket	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Smart Extras	
DynamicWhite	•
RemoteUpdate	•
AutoRefresh	•
Push-Nachrichten	•
Smart Home Integration	•
Smart Extras	
Sprachsteuerung Alexa	•
Sprachsteuerung Google	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A++
PowerManagement System	•
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	28,7
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2

DAH 4870 Sienna
Wand-Dunstabzugshaube
mit besonders leisen Geräuschwerten und Con@ctivity



EAN: 4002516802365 / Materialnummer: 12534020 /
Alte Materialnummer: 28H4870BD

LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt	1 x 3,2 W
Beleuchtungsstärke in Lx	260
Farbtemperatur in K	2700-6500
Lichtdimmerfunktion	•
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	215
Luftleistung Stufe 2 (m^3/h) nach EN 61591	315
Luftleistung Stufe 3 (m^3/h) nach EN 61591	415
Luftleistung Boosterstufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	660
Luftleistung Boosterstufe 2 (m^3/h) nach EN 61591	875
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	38,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	45,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	50,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	61,0
Schallleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	68,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	24,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	31,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	36,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	47,0
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	54,0
Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	175
Luftleistung Stufe 2 (m^3/h) nach EN 61591	275
Luftleistung Stufe 3 (m^3/h) nach EN 61591	430
Luftleistung Boosterstufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	625
Luftleistung Boosterstufe 2 (m^3/h) nach EN 61591	720
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	46,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	53,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	64,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	73,0
Schallleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	76,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	32,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	39,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	50,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	59,0
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	62,0
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Einscheibensicherheitsglas (ESG)	•


DAH 4870 Sienna
Wand-Dunstabzugshaube
mit besonders leisen Geräuschwerten und Con@ctivity




EAN: 4002516802365 / Materialnummer: 12534020 /
Alte Materialnummer: 28H4870BD

Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm	830–1210
Gesamthaubenhöhe Umluft in mm	420
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	830
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	1210
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	420
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	420
Breite des Haubenkörpers in mm	798
Höhe des Haubenkörpers in mm	420
Nettogewicht in kg	17,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,3
Tiefe des Haubenkörpers in mm	381
Schutzkontaktstecker	•
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW	0,22
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Kombination mit Gaskochfeld	Möglich
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe	•

DAH 4870 Sienna
Wand-Dunstabzugshaube
mit besonders leisen Geräuschwerten und Con@ctivity





DAH4870, DAH4880 Skizze

1) Durchbruch, wenn der Netzanschluss nicht mit Netzstecker, sondern mit Festanschluss erfolgt., 2) Abluftdurchbruch ø 200 mm, damit die Abluftleitung in der Wand beweglich ist. Abluftanschluss ø 150 mm nach oben oder alternativ nach hinten., 3) Luftaustritt bei Umluft. Der Abstand zur Decke oder oberhalb des Gerätes angebrachten Möbeln sollte mindestens 300 mm betragen.,