# DAH 4870 Sienna
# Wand-Dunstabzugshaube
# mit besonders leisen Geräuschwerten und Con@ctivity



- Mit nur 50 dB* die leiseste Miele Kopffreiheitshaube
- Einzigartiger Bedienkomfort – SmartControl und Con@ctivity
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Kopffreiheit – mit Front-Paneel in 798 mm Breite
- Perfect match – Glaspaneel und Haubenkörper in gleicher Farbe

* bei Abluft, Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3




EAN: 4002516802389 / Materialnummer: 12534040 /
Alte Materialnummer: 28H4870GD

| | |
|---|---|
| **Allgemeine Informationen** | |
| Modellbezeichnung | DAH 4870 Sienna |
| Materialnummer Hersteller | 12534040 |
| EAN-Nummer | 4002516802389 |
| Marketingklasse | Platinum |
| **Bauform** | |
| Wand-Dunstabzugshaube | • |
| **Bauform und Design** | |
| Farbe | Graphitgrau |
| **Betriebsarten** | |
| Art der Luftführung | Umrüstbar |
| Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter | DKF 29 |
| **Design** | |
| Randabsaugung | • |
| **Bedienkomfort** | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Elektronische Steuerung | • |
| Con@ctivity | Personalisiert |
| Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe) | 3 |
| SmartControl | • |
| Bedienung | SmartControl |
| EIN-/ AUS-Schalter | • |
| Boosterstufen | 2 |
| Nachlaufzeit 5/15 Min. | • |
| Anzeige Fettfilter-Sättigung | • |
| Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung | • |
| Silence-Paket | • |
| Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover | • |
| **Smart Extras** | |
| DynamicWhite | • |
| RemoteUpdate | • |
| AutoRefresh | • |
| Push-Nachrichten | • |
| Smart Home Integration | • |
| **Smart Extras** | |
| Sprachsteuerung Alexa | • |
| Sprachsteuerung Google | • |
| **Effizienz** | |
| Energieeffizienzklasse (A+++ – D) | A++ |
| PowerManagement System | • |
| Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr | 28,7 |
| Klasse für fluiddynamische Effizienz | A |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | D |
| **Filtersystem** | |
| Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) | 2 |

DAH 4870 Sienna
Wand-Dunstabzugshaube
mit besonders leisen Geräuschwerten und Con@ctivity



EAN: 4002516802389 / Materialnummer: 12534040 /
Alte Materialnummer: 28H4870GD

| | |
|---|---|
| **LED-Beleuchtung** | |
| Anzahl x Watt | 1 x 3,2 W |
| Beleuchtungsstärke in Lx | 260 |
| Farbtemperatur in K | 2700-6500 |
| Lichtdimmerfunktion | • |
| **Gebläse** | |
| Doppelseitig saugendes Gebläse | • |
| **Abluft** | |
| Luftleistung Stufe 1 ($m^3$/h) nach EN 61591 | 215 |
| Luftleistung Stufe 2 ($m^3$/h) nach EN 61591 | 315 |
| Luftleistung Stufe 3 ($m^3$/h) nach EN 61591 | 415 |
| Luftleistung Boosterstufe 1 ($m^3$/h) nach EN 61591 | 660 |
| Luftleistung Boosterstufe 2 ($m^3$/h) nach EN 61591 | 875 |
| Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 38,0 |
| Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 45,0 |
| Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 50,0 |
| Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 61,0 |
| Schallleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 68,0 |
| Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 24,0 |
| Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 31,0 |
| Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 36,0 |
| Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 47,0 |
| Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 54,0 |
| **Umluft** | |
| Luftleistung Stufe 1 ($m^3$/h) nach EN 61591 | 175 |
| Luftleistung Stufe 2 ($m^3$/h) nach EN 61591 | 275 |
| Luftleistung Stufe 3 ($m^3$/h) nach EN 61591 | 430 |
| Luftleistung Boosterstufe 1 ($m^3$/h) nach EN 61591 | 625 |
| Luftleistung Boosterstufe 2 ($m^3$/h) nach EN 61591 | 720 |
| Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 46,0 |
| Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 53,0 |
| Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 64,0 |
| Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 73,0 |
| Schallleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 76,0 |
| Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 32,0 |
| Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 39,0 |
| Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 50,0 |
| Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 59,0 |
| Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 62,0 |
| **Sicherheit** | |
| Sicherheitsausschaltung | • |
| Einscheibensicherheitsglas (ESG) | • |


DAH 4870 Sienna
Wand-Dunstabzugshaube
mit besonders leisen Geräuschwerten und Con@ctivity




EAN: 4002516802389 / Materialnummer: 12534040 /
Alte Materialnummer: 28H4870GD

| **Technische Daten** | |
|---|---|
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm | 830–1210 |
| Gesamthaubenhöhe Umluft in mm | 420 |
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm | 830 |
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm | 1210 |
| Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm | 420 |
| Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm | 420 |
| Breite des Haubenkörpers in mm | 798 |
| Höhe des Haubenkörpers in mm | 420 |
| Nettogewicht in kg | 17,0 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,3 |
| Tiefe des Haubenkörpers in mm | 381 |
| Schutzkontaktstecker | • |
| Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm | 450 |
| Gesamtanschlusswert in kW | 0,22 |
| Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm | 650 |
| Spannung in V | 230 |
| Absicherung in A | 10 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Frequenz in Hz | 50 |
| **Montagehinweise** | |
| Abluftanschluss oben | • |
| Durchmesser des Abluftstutzens in mm | 150 |
| Kombination mit Gaskochfeld | Möglich |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | |
| Rückstauklappe | • |

DAH 4870 Sienna
Wand-Dunstabzugshaube
mit besonders leisen Geräuschwerten und Con@ctivity




DAH4870, DAH4880 Skizze

1) Durchbruch, wenn der Netzanschluss nicht mit Netzstecker, sondern mit Festanschluss erfolgt., 2) Abluftdurchbruch ø 200 mm, damit die Abluftleitung in der Wand beweglich ist. Abluftanschluss ø 150 mm nach oben oder alternativ nach hinten., 3) Luftaustritt bei Umluft. Der Abstand zur Decke oder oberhalb des Gerätes angebrachten Möbeln sollte mindestens 300 mm betragen.,