Miele

K 7377 B

Einbau-Kühlschrank 122cm Nischenhöhe
mit FlexiLight2.0 und PerfectFresh Active -aktive Befeuchtung für beste Frische.



- 5x länger frisch dank aktiver Befeuchtung – PerfectFresh Active
- Individuell verstellbare Glasbodenbeleuchtung dank FlexiLight2.0
- Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum – DynaCool
- Individuell passende Höhenverstellung der Innentürabsteller
- Kein sichtbares Kondensat dank trockener CleanSteel Rückwand



EAN: 4002516747239 / Materialnummer: 12443770 /
Alte Materialnummer: 36737700EU1

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	K 7377 B
Materialnummer Hersteller	12443770
EAN-Nummer	4002516747239
Marketingklasse	Platinum
Gerätekategorie	
Kühlschrank	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Design	
Beleuchtung Ventilator	•
Beleuchtung Frischesystem	•
Bedienkomfort	
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight 2,0
Vernetzung mit Miele@home	•
Frischesystem	PerfectFresh Active
Feinverstellung Innentür	•
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Eis-/Wasserausgabe mit Frischwasseranschluss	Nein
Smart Extras	
Kühltipps	•
RemoteUpdate	•
Kühlmodi	•
Push-Nachrichten	•
Smart Home Integration	•
Smart Extras	
Sprachsteuerung Alexa	•
Sprachsteuerung Google	•
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
SuperCool	•
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbat-Modus	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen	4
davon teilbar (FlexiBoard)	1
davon beleuchtet	2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	•
Anzahl Frischeschubladen	2

Miele

K 7377 B
Einbau-Kühlschrank 122cm Nischenhöhe
mit FlexiLight2.0 und PerfectFresh Active -aktive Befeuchtung für beste Frische.




EAN: 4002516747239 / Materialnummer: 12443770 /
Alte Materialnummer: 36737700EU1

Trockene Rückwand	CleanSteel
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	1
Innentürabsteller	3
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A – G)	B
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	72,27
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,19
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Optischer Türalarm	•
Technische Daten	
Nischenbreite in mm min.	560
Nischenbreite in mm max.	570
Nischenhöhe in mm min.	1216
Nischenhöhe in mm max.	1236
Nischentiefe in mm	550
Gerätemaße (B x H x T) in mm	559 x 1213 x 546
Gerätebreite in mm	559
Gerätehöhe in mm	1213
Gerätetiefe in mm	546
Gewicht in kg	48,5
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	19
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone in l	191
davon PerfectFresh-Zone in l	67
davon Kellerfach in l	191
Gesamtnutzinhalt in l	191
Luftschallemissionsklasse (A-D)	A
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	29
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1200
Spannung in V	220 - 240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50 - 60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage	•
Sortierbox PerfectFresh	•

K 7377 B


Einbau-Kühlschrank 122cm Nischenhöhe

mit FlexiLight2.0 und PerfectFresh Active -aktive Befeuchtung für beste Frische.




K7347C, K7364D, K7343D, K7344D, K7348C 125 Gala Edition, K7373B, K7374D, K7378B, Installation

1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2100 mm, 3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm², 4. Belüftung, 5. Kein Anschluss in diesem Bereich



K7347C, K7364D, K7343D, K7344D, K7348C 125 Gala Edition, K7373B, K7374D, K7378B, Einbau

*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



K7347C, K7364D, K7343D, K7344D, K7348C 125 Gala Edition, K7373B, K7374D, K7378B, Seitenansicht